



Die Entwässerungsmulden sind entsprechend Hinweisen zur Versickerung von Niederschlagswasser im Straßenraum, FGSV, Ausgabe 2002, anzulegen. Ihre Erstellung erfolgt in Erdbauweise. Die Begrünung mit Rasen, Gehölzpflanzungen und/oder Baumpflanzungen ist möglich. Die Tiefe der Entwässerungsmulde in der Mitte beträgt ca. 20cm. Die Abdeckungen der Straßenabläufe sind 10cm über Muldensohle anzulegen. Sie sind mit Granitkleinpflaster in Beton zu umpflastern.

	Auftraggeber: City-Haus Immobiliengesellschaft mbH Freienwalder Str. 20 16356 Werneuchen	LPh 5 Ausführungsplanung Blatt Nr. 12
	Datum: 28.04.2022 Zeichner: Renner	Datum: 28.04.2022 Zeichner: Renner
Wohnpark Wesendahlstraße Werneuchen Planung der Stadttechnischen und Verkehrstechnischen Erschließung		bearbeitet: Renner gezeichnet: Renner geprüft: Renner
Aufgestellt: Gölitz, den 28.04.2022		Maßstab: 1:50
Regelquerschnitte der Planstraßen		Planverfasser: Dipl.-Ing. Thomas Renner Grundstr. 26d, 02627 Gölitz Tel.: 03851-48810 www.t-renner.de